

# F800 智能可视管理主机

F800 采用 Android 9.0 系统，支持高清音视频，虚拟可编程键等高科技应用，为企业级用户通讯、可扩展增值业务，提供了丰富灵活的桌面级通讯产品解决方案。

## 功能亮点

- ✓ 按键可编程，屏幕软键自定义
- ✓ 支持 100 个可编程键
- ✓ 通话录音&信息转发
- ✓ 增强的会议通话应用
- ✓ 可自动部署升级的使用灵活的拨号规则
- ✓ 支持 LDAP/XML 远程电话本



## 显示

- 7" TFT 800x480 电容触摸屏

## 呼叫特性

- 呼叫前转
- 呼叫转移（不出席/出席/半出席）
- 呼叫保持
- 呼叫等待
- 三方会议
- B1f 列表
- 支持 10 路通话
- 强插
- 抢接
- 呼叫完成
- 移动办公
- 基于屏幕操作的可编程键（最大 100 个功能键）
- 自动重拨
- 支持多路通话以及待机预拨号
- 支持消息推送以及语音信箱
- 支持通话录音/本地录音
- 灵活的拨号规则
- 热线/暖线
- 呼叫拒绝
- 黑名单
- 呼出限制
- 免打扰
- 自动应答（免提/手柄）
- 来电显示
- 匿名呼叫拒绝
- 匿名呼叫
- 不注册呼叫

- 通话记录未接来电/来电/去电 S
- 对讲
- 密码拨号
- 耳机振铃
- IP 直拨，不要服务器的 IP 直拨呼叫

## 话机特性

- 安卓 6.2 操作系统
- 支持高质量的视频通话
- 支持 SIP 2.0 (RFC3261) 以及相关的 RFC
- 支持 6 个 SIP 服务器，以及备份 SIP 代理服务器。
- 支持 SIP UDP/TCP/TLS
- 支持 HDMI 输出音视频
- USB 接口为 host 模式
- 免提全双工模式下支持最大 128ms 的回声消除
- 支持丢包补偿，自适应抖动缓冲

## 音频特性

- 宽带语音编码：G.722
- 窄带语音编码：G.711A/μ，G.723.1，G.729AB，iLBC，AMR
- DTMF 类型：In-band，Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 支持免提全双工（128ms 最大回声消除）
- 语音激活检测/静音抑制
- 舒适噪声生成
- 自适应抖动缓冲
- 丢包补偿 (PLC)
- 音频格式：WAV/MP3/OGG

## 视频特性

- 视频编码: H.264 / H.263
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP/GIF
- 视频格式: MP4/3GP/FLV
- 视频解决方案: QCIF / CIF / VGA / 4CIF (720P 可选)
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 视频帧速率: 10~30fps
- 画中画功能
- 远端视频全屏显示模式
- 4 种视频通话显示模式

### 网络/安全特性

- WAN/LAN: 支持桥模式
- 支持 PoE (802.3af)
- 支持主 DNS 和辅助 DNS 服务器
- 支持 VLAN
- 支持 SNMP 客户端
- 支持 VPN L2TP / PPTP / IPSec
- 支持 SRTP
- 支持网页 HTTP / HTTPS
- 支持 QoS: 802.1p/q, DSCP
- 支持 MD5 认证
- 支持 Web Filter
- DHCP/ static/ PPPoE
- STUN

### 维护与管理

- 安卓 6.2
- 支持第三方 APP

- 支持 Web, Telnet
- 网页分不同的账号权限管理
- 支持自动升级/配置文件部署
- 支持配置文件加密下载 (AES)
- 支持消息推送
- 支持自动部署 (DHCP Option/PnP/Phone Flash)
- 支持 TR-069
- 支持网页升级
- 支持 U 盘/SD 卡升级
- 支持备份数据/恢复出厂设置

### 物理特性

- 适配器输入: 100-240V
- 适配器输出: 12V/1A
- WAN 口 - 10/100/1000 Base-T RJ-45 接局域网
- LAN 口 - 10/100/1000 Base-T RJ-45 接 PC
- HDMI 接口类型 - Type A
- SD 卡 - TF 卡最大支持 32G
- USB 接口 - USB 2.0
- 功耗 - 空闲: 2.5W/活动: 5W
- LCD 对角尺寸: 7 英寸 (800 x 480) 电容触摸屏
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 10~65%
- CPU: 飞思卡尔 1GHz 四核芯片
- SDRAM - 1GB DDR3 1066
- Flash - 4GB
- 话机重量: 1.2Kg/总计: 1.8Kg

### 兼容性列表



以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.

广州飞宇信息技术有限公司

网站: [www.feiyu-ip.com](http://www.feiyu-ip.com)

地址: 广州市天河区大观中路 95 号科汇园 F 座